














Produkt-Information

Ideen für das Handwerk

Montage vor dem Verputzen:



Montage nach dem Verputzen:



Isolier-Verankerung zur Montage von Regenrohrschellen an verputzte Styropor®-Isolierungen



Die Pluspunkte:

- ⊕ Montage direkt in Styropor® – ohne Vorbohren
- ⊕ Montage auch nach dem Verputzen möglich
- ⊕ Mit Tülle zum Gewindeschutz beim Verputzen

Lieferumfang

Anzahl	Produkt
5 Stück	Isolier-Verankerung mit Anschlussgewinde M 10
5 Stück	Rosette zum Aufschauben
5 Stück	Schutztülle
1 Stück	Torx-Bit TX 25

1 Schachtel = 5 x 5 Set Total = 25 Stk.

Ausführung

für Dämmstoffstärke	Anschlussgewinde	Verwendung für
≥ 100 mm	M 10 x 40 mm	Zinkrohrschellen und Kupferrohrschellen

Zu beziehen über Ihren qualifizierten Fachhandel.

GUST. OVERHOFF

GUST. OVERHOFF GmbH & Co. KG
Eisen- und Metallwarenfabrik
Flurstraße 1
40822 Mettmann
Telefon (0 21 04) 91 91 – 0
Telefax (0 21 04) 1 25 97
info@gust-overhoff.de
www.gust-overhoff.de